

TOTEM REKLAMOWY

Jednostronny, 55-calowy, bezdotykowy **panel przemysłowy** 2K z systemem Android 12 3568 4+32G, wodoodporny, zewnętrzny IP65



PARAMETRY

Funkcja ekranu dotykowego	Typ ekranu dotykowego	Pojemnościowe szkło dotykowe PCAP	
	Stan dotyku	Palec, pióro dotykowe	
	Punkty dotykowe	10 punktów	
	Czas reakcji	≤ 10 m/s	
	Ilość czujników	2K 4K	
	Dokładność dotyku	±1mm	
	Obsługiwany system operacyjny	Windows, Linux, Android	
	Przepuszczalność światła	≥89%	
Panel klasy przemysłowej Szeroki zakres temperatur od -40 do +60	Pozycja	Specyfikacje	Jednostka
	Rozmiar panelu	55 cali	cal
	Podświetlenie panelu	D-LED	/
	Aktywny obszar wyświetlania	1209,6 (wys.)× 680,4 (szer.) mm	mm
	Rozdzielczość Full HD	1920 x 1080	piksel
	Luminancja bieli	2500-3000 (typ) z automatyczną regulacją przyciemniania	
	Współczynnik kontrastu	5000:1	/
	Kąt widzenia	178/178 (szeroki)	stopień
	Współczynnik kształtu	16:9	/

	Czas reakcji	6	m-sek
	Typ podświetlenia	LED	/
	Czas podnoszenia podświetlenia	60,000	godziny
Android	Procesor	Rockchip®, RK3568 (1,8 GHz, dwurdzeniowy Cortex-A72 do 1,8 GHz) Czterordzeniowy Cortex-A53 do 1,4 GHz)	
	RAM	4G	
	Pamięć	32G pamięci flash	
	Rozszerzona pamięć masowa	Gniazdo karty SD	
	Wersja systemu operacyjnego	12v	
	Język systemu operacyjnego	Angielski (domyślny, wielojęzyczny)	
	I/O	USB2.0*2, RJ-45*1, gniazdo SD*1, HDMI*1, DC*1, Audio*1	
	Wskazówka: Ze względu na bezpieczeństwo publiczne, nasze standardowe urządzenie ma drzwi i blokadę dla wszystkich gniazd. W razie potrzeby prosimy o kontakt.		
	Funkcje do użytku na zewnątrz	Ochrona wzroku	Szkło AR i czujnik światła (automatyczna zmiana jasności w oparciu o światło słoneczne)
Kontrola termostatyczna		Czujnik temperatury, centralna płytką sterująca	
Układ chłodzenia		Wydajny wentylator turbowentylatorowy i poprzeczny 8 sztuk wentylatorów (wentylatory z łożyskami kulkowymi)	
Ochrona przed hipotermią		Grzałka 600 W	
Timer		TAK	
Wewnętrzny wyłącznik automatyczny		TAK	
Wewnętrzna ochrona odgromowa		TAK	
Pneumatyczne zawiasy do drzwi		TAK	
Zamki drzwi		TAK	
Gaza przeciwpyłowa		TAK	
Antena WIFI		TAK	
Bezpieczeństwo publiczne		TAK	
Wygląd	Kolory	Malowanie proszkowe w kolorze antracytowym RAL 7016	
	Obróbka powierzchni	Malowany proszkowo, odporny na korozję poliester	
	Materiał powłoki	Stal ocynkowana , szkło hartowane 5 mm i korpus z blachy walcowanej na zimno	
	Pozycja ekranu	Pionowy	
	Instalacja	Podstawa stojąca podłogowego z wkrętami *1, kluczem *1	
Inne	Głośnik	Tak, 2 wodoodporne głośniki ze wzmacniaczem	
	Wejście zasilania	110V-240V	
	Kod IP	IP65 (6 stron)	
	Temperatura pracy	-40℃ do 50+℃	
	Temperatura przechowywania	-15℃ do 50℃	
	Temperatura robocza	10%~ 90%	
	Temperatura przechowywania	10%~ 90%	
	Pakiet Unite	Folia PE+ Piankowy narożnik ochronny	
	Pakiet eksportowy	Indywidualnie pakowane w drewniane skrzynie z metalowym wzmocnieniem narożników.	
	Akcesoria	Sterowniki płyty głównej i WiFi dla Windows 7/8/10 na dołączonej płycie CD	
		uchwyt ścienny i śruby *1, klucz *1	

Uwaga:

- 1. Niniejsza oferta jest ważna przez miesiąc, z zastrzeżeniem naszego ostatecznego potwierdzenia.
- 2. Powyższa specyfikacja panelu pochodzi z typowego panelu i służy wyłącznie jako odniesienie, w razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży w celu ostatecznego potwierdzenia przed złożeniem zamówienia.
- 3. Standardowy czas wynosi 1 rok, prosimy o kontakt, jeśli potrzebujesz więcej.

--